

# SEPARATEUR MINI 3KW

GRILLE DE 0,75MM

## CODE 162155

+Séparateur de phase pour fermes jusque 300 vaches

+Optimisation du volume de votre fosse

+Phase solide jusque 30% de matière sèche

DEPUIS 1923

## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ampérage : | 6 A | Puissance : | 3 kW |
| Tour/min : | 20 | Modèle : | SM 260 MINI |
| Poids : | 290 kg | : | |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

CADRE D'UTILISATION : pour les fermes jusque 300 vaches ou jusqu'à 100 m3 de lisier à traiter par semaine.

Avantages :
- Séparateur de phase pour fermes jusque 300 vaches
- Optimisation du volume de votre fosse
- Phase solide jusque 30% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)
A = 1 564
B = 1 008
BT = 2 427
C = 586
D = 800
E = 178
F = 50
G = 350
H = 350
I = 50
L1 = 335
L2 = 365
L3 = 700
M = 645

N = 600
PH = 245,5
Ø P = 100
RH = 392
Ø R = 100
S = 677
TPL = 284,5
X = 865

**Description technique :**

Caractéristiques techniques :
- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304
- Grille en acier inoxydable AISI 316
- Tamis en acier inoxydable
- Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
- Corps du séparateur en fonte
- Boitier réducteur planétaire coaxial en fonte
- Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
- Diamètre de l'arbre : 100 mm
- Diamètre de la grille : 254 mm
- Type de grille : A
- Taille de la grille : 0,75 mm
- Capacité traitement : 4 à 12 m³/h

