



## SEPARATEUR MINI 3KW

GRILLE DE 0,75MM

### CODE 162155

+ Séparateur de phase pour fermes  
jusque 300 vaches

+ Optimisation du volume de votre fosse

+ Phase solide jusque 30% de matière  
sèche

## TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	6 A	Puissance :	3 kW
Tour/min :	20	Modèle :	SM 260 MINI
Poids :	290 kg	:	

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

CADRE D'UTILISATION : pour les fermes jusque 300 vaches ou jusqu'à 100 m<sup>3</sup> de lisier à traiter par semaine.

Avantages :

- Séparateur de phase pour fermes jusque 300 vaches
- Optimisation du volume de votre fosse
- Phase solide jusque 30% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 1 564  
 B = 1 008  
 BT = 2 427  
 C = 586  
 D = 800  
 E = 178  
 F = 50  
 G = 350  
 H = 350  
 I = 50  
 L1 = 335  
 L2 = 365  
 L3 = 700  
 M = 645  
 N = 600  
 PH = 245,5  
 Ø P = 100  
 RH = 392  
 Ø R = 100

S = 677  
TPL = 284,5  
X = 865

### **Informations complémentaires :**

Caractéristiques techniques :

- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304
- Grille en acier inoxydable AISI 316
- Tamis en acier inoxydable
- Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
- Corps du séparateur en fonte
- Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte
- Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
- Diamètre de l'arbre : 100 mm
- Diamètre de la grille : 254 mm
- Type de grille : A
- Taille de la grille : 0,75 mm
- Capacité traitement : 4 à 12 m<sup>3</sup>/h

