



SEPARATEUR 7,5KW GRILLE 0,75MM

POUR MATIERE SECHE

CODE 162159

+ Séparateur de phase pour fermes
jusque 800 vaches

+ Utilisation de la phase solide pour
litière ou première étape vers compostage

+ Phase solide jusqu'à 37% de matière
sèche



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	14 A	Puissance :	7,50 kW
Tour/min :	20	Modèle :	SM 260 PRO
Poids :	440 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

CADRE D'UTILISATION : fermes jusqu'à 800 vaches ou jusqu'à 300 m3 de lisier à traiter par semaine

Avantages :

- Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 800 vaches
- Utilisation de la phase solide pour litière ou première étape vers compostage
- Phase solide jusqu'à 37% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 2 120
B = 1 021
BT = 2 427
C = 624
D = 800
E = 696
F = 50
G = 350
H = 350
I = 50
L1 = 405

L2 = 405
L3 = 810
M = 645
N = 600
PH = 245,5
Ø P = 100
RH = 392
Ø R = 100
S = 677
TPL = 284,5
X = 1 035

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304 avec soutien à l'avant
- Grille en acier inoxydable AISI 316 renforcée
- Grille auxiliaire de prolongement doublement renforcée
- Tamis en acier inoxydable
- Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
- Corps du séparateur en fonte
- Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte
- Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
- Diamètre de l'arbre : 140 mm
- Diamètre de la grille : 254 mm
- Type de grille : B/C
- Taille de la grille : 0,75 mm
- Capacité traitement : 7 à 24 m³/h