

STATION DE LAVAGE TRI

AVEC DISPOSITIF BY-PASS

CODE 162179



+ Châssis résistant à la corrosion de part sa conception en aluminium

+ Limitation de la surchauffe pendant l'inutilisation de part son dispositif de retour en cuve (by-pass)

+ Douchette robuste en acier inoxydable



TABLEAU TECHNIQUE

Alimentation pompe :	380V	Pression de service :	7 bar
Débit :	70 L/min	Débit :	3600 L/h
Puissance :	2,20 kW	Tour/min :	2850
Couplage :	Direct	Flexible :	25 m
Lance :	Douchette	Raccord d'entrée d'eau :	Raccord Universel PVC
Norme d'isolation :	IP44	Utilisation en continu maxi :	6 heures

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Châssis résistant à la corrosion de part sa conception en aluminium
- Limitation de la surchauffe pendant l'inutilisation de part son dispositif de retour en cuve (by-pass)
- Douchette robuste en acier inoxydable
- Limitation de l'aspiration d'impuretés grâce à sa crépine en acier inoxydable

Informations complémentaires :

Principe d'une station de lavage :

Un nettoyage de salle de traite s'effectue en 3 cycles différents :

Cycle 1 = Prélavage durant lequel l'eau utilisée est renvoyée au tout à l'égout

Cycle 2 = Lavage à l'eau chaude avec détergent durant lequel l'eau utilisée peut être récupérée

Cycle 3 = Rinçage eau tiède durant lequel l'eau utilisée peut être récupérée

La station de lavage est raccordée au programmeur de lavage d'une salle de traite par un système de tri des eaux et permettra donc de récupérer les eaux du 2ème et du 3ème cycle.

Cela représente environ 12 litres d'eau récupérée par poste lors du nettoyage de la salle de traite. Une salle de traite nécessitant d'être

nettoyée 2 fois par jour, le gain total en eau est donc de 24 litres par postes et par jour !

Si nous prenons en exemple une salle de traite en 2x10 postes, soit 20 postes de traite, l'économie est de 500 litres d'eau par jour et 180 m3 d'eau par an.

Allons plus loin dans le gain que vous apporte une station de lavage RENSON.

Outre le fait que vous réutilisez l'eau savonneuse pour le nettoyage de votre salle de traite, vous optimisez également le volume de stockage de votre fosse à lisier car le volume d'eau économisé correspond à un volume de stockage économisé.

Par ailleurs, la station de lavage réduira le volume de lisier à épandre et donc réduira les coûts et le temps associé à ce poste.

Ex. : 180 m3 d'eau économisés sur un an représentent 20 passages économisés avec une tonne de 9m3.

Conseil d'utilisation : 6h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **168443**



ENROULEUR INOX BASSE PRESSION

EQUIPE FLEXIBLE 25M 60L/MIN

CODE **135788**



PORTE TUYAU MURAL

EN ACIER PEINT

CODE **162013**



LANCE INCENDIE SALLE DE TRAITE

CANNELEE DIAMETRE 20

CODE **168243**



PISTOLET BASSE PRESSION 60L/M

RACCORD TOURNANT 1/2 PACKAGE

CODE **100795**



CUVE STOCKAGE VERTICALE BLEUE

EN PE POUR ESPACE REDUIT 1000L

CODE **100898**



COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC

20 BARS DIAMETRE 20