



## SEPARATEUR 5.5KW LITIERE

GRILLE DE 0,75 MM

### CODE 162240

- + Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 300 vaches
- + Optimisation du volume de votre fosse
- + Phase solide jusqu'à 30% de matière sèche

### TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	11 A	Puissance :	5,50 kW
Tour/min :	14	Modèle :	SM 260 DM
Poids :	470 kg	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

CADRE D'UTILISATION : pour des fermes jusqu'à 300 vaches ou jusqu'à 100 m<sup>3</sup> de lisier à traiter par semaine

Avantages :

- Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 300 vaches
- Utilisation de la phase solide pour litière ou première étape vers compostage
- Phase solide jusqu'à 37% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 2 166  
 B = 1 008  
 BT = 2 427  
 C = 685  
 D = 800  
 E = 681  
 F = 50  
 G = 350  
 H = 350  
 I = 50  
 L1 = 405  
 L2 = 405  
 L3 = 810  
 M = 645  
 N = 600  
 PH = 245,5  
 Ø P = 100  
 RH = 392  
 Ø R = 100

S = 677  
TPL = 284,5  
X = 970

**Informations complémentaires :**

- Caractéristiques techniques :
- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304 avec soutien à l'avant
  - Grille en acier inoxydable AISI 316 renforcée
  - Tamis "heavy duty" en acier inoxydable
  - Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
  - Corps du séparateur en fonte
  - Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte
  - Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
  - Diamètre de l'arbre : 140 mm
  - Diamètre de la grille : 254 mm
  - Type de grille : B
  - Taille de la grille : 0,75 mm
  - Capacité traitement : 6 à 18 m<sup>3</sup>/h

