

SEPARATEUR 5.5KW LITIERE

GRILLE DE 0,75 MM

CODE 162240

- Séparateur de phase pour fermes jusque 300 vaches
- Optimisation du volume de votre fosse
- Phase solide jusque 30% de matière sèche

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	11 A	Puissance :	5,50 kW
Tour/min :	14	Modèle :	SM 260 DM
Poids :	470 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

CADRE D'UTILISATION : pour des fermes jusque 300 vaches ou jusqu'à 100 m3 de lisier à traiter par semaine

Avantages :
- Séparateur de phase pour fermes jusque 300 vaches
- Utilisation de la phase solide pour litière ou première étape vers compostage
- Phase solide jusque 37% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)
A = 2 166
B = 1 008
BT = 2 427
C = 685
D = 800
E = 681
F = 50
G = 350
H = 350
I = 50
L1 = 405
L2 = 405
L3 = 810
M = 645

N = 600
PH = 245,5
Ø P = 100
RH = 392
Ø R = 100
S = 677
TPL = 284,5
X = 970

Description technique :

Caractéristiques techniques :
- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304 avec soutien à l'avant
- Grille en acier inoxydable AISI 316 renforcée
- Tamis "heavy duty" en acier inoxydable
- Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
- Corps du séparateur en fonte
- Boitier réducteur planétaire coaxial en fonte
- Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
- Diamètre de l'arbre : 140 mm
- Diamètre de la grille : 254 mm
- Type de grille : B
- Taille de la grille : 0,75 mm
- Capacité traitement : 6 à 18 m³/h

