



SEPARATEUR DE PHASE 3KW

GRILLE DE 0,50MM

CODE 162295

- + Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 300 vaches
- + Optimisation du volume de votre fosse
- + Phase solide jusqu'à 30% de matière sèche



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	6 A	Puissance :	3 kW
Tour/min :	20	Modèle :	SM 260 MINI
Poids :	290 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

CADRE D'UTILISATION : pour les fermes jusqu'à 300 vaches ou jusqu'à 100 m³ de lisier à traiter par semaine.

Avantages :

- Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 300 vaches
- Optimisation du volume de votre fosse
- Phase solide jusqu'à 30% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 1 564
 B = 1 008
 BT = 2 427
 C = 586
 D = 800
 E = 178
 F = 50
 G = 350
 H = 350
 I = 50
 L1 = 335
 L2 = 365
 L3 = 700
 M = 645
 N = 600

PH = 245,5
Ø P = 100
RH = 392
Ø R = 100
S = 677
TPL = 284,5
X = 865

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304
- Grille en acier inoxydable AISI 316
- Tamis en acier inoxydable
- Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
- Corps du séparateur en fonte
- Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte
- Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
- Diamètre de l'arbre : 100 mm
- Diamètre de la grille : 254 mm
- Type de grille : A
- Taille de la grille : 0,50 mm
- Capacité traitement : 2,5 à 8 m³/h

