



## SEPARATEUR 5,5KW GRILLE 0,50MM

POUR MATIERE SECHE

**CODE 162297**

+ Séparateur de phase pour fermes  
jusque 300 vaches

+ Optimisation du volume de votre fosse

+ Phase solide jusque 30% de matière  
sèche



### TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	11 A	Puissance :	5,50 kW
Tour/min :	14	Modèle :	SM 260 DM
Poids :	470 kg	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

CADRE D'UTILISATION : pour des fermes jusque 300 vaches ou jusqu'à 100 m<sup>3</sup> de lisier à traiter par semaine

Avantages :

- Séparateur de phase pour fermes jusque 300 vaches
- Utilisation de la phase solide pour litière ou première étape vers compostage
- Phase solide jusque 37% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 2 166  
B = 1 008  
BT = 2 427  
C = 685  
D = 800  
E = 681  
F = 50  
G = 350  
H = 350  
I = 50  
L1 = 405  
L2 = 405  
L3 = 810  
M = 645

N = 600  
PH = 245,5  
Ø P = 100  
RH = 392  
Ø R = 100  
S = 677  
TPL = 284,5  
X = 970

**Informations complémentaires :**

- Caractéristiques techniques :
- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304 avec soutien à l'avant
  - Grille en acier inoxydable AISI 316 renforcée
  - Tamis "heavy duty" en acier inoxydable
  - Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
  - Corps du séparateur en fonte
  - Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte
  - Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
  - Diamètre de l'arbre : 140 mm
  - Diamètre de la grille : 254 mm
  - Type de grille : B
  - Taille de la grille : 1,00 mm
  - Capacité traitement : 8 à 22 m<sup>3</sup>/h