

## COLLET LISSE PVC D.125 DN 125

**CODE 162302**

**+ COLLET POUR BRIDES FACE STRIEE**

Les raccords PVC pression sont utilisés pour le raccordement de canalisations dans les domaines de l'adduction d'eau, l'irrigation, le traitement des eaux, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire...

Le PVC-U utilisé pour nos raccords est admis pour des applications avec des fluides alimentaires suivant l'attestation de conformité sanitaire (ACS).

Joint : EPDM (élastomère éthylène-propylène)

...

### TABLEAU TECHNIQUE

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

COLLET POUR BRIDES FACE STRIEE

Les raccords PVC pression sont utilisés pour le raccordement de canalisations dans les domaines de l'adduction d'eau, l'irrigation, le traitement des eaux, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire...

Le PVC-U utilisé pour nos raccords est admis pour des applications avec des fluides alimentaires suivant l'attestation de conformité sanitaire (ACS).

Joint : EPDM (élastomère éthylène-propylène)

La pression maximum de service est de 16 bar (227,6 PSI) pour une température comprise entre -20°C et +25°C. Au-delà de 25°C la pression de service diminue de façon linéaire pour atteindre 4 bar (56,9 PSI) à +60°C

#### Informations complémentaires :

Dimensions :

DN = 125

d = 140

L = 77

d1 = 165

Z = 8

S = 13

E = 188

Poids = 740 g

PS = 16