



POTENCE PASSERELLE POUR

MALAXEUR SUR FOSSE
GEOMEMBRANE

CODE 164076



À QUOI ÇA SERT ?

Cette potence est conçue pour fonctionner dans des fosses géomembranes de 1 m à 3 m de profondeur. Elle permet de régler l'angle de travail du malaxeur et d'homogénéiser le lisier sans détérioration de la fosse.

...



Orientation possible du malaxeur (120°)



Support adapté à la fragilité de la géomembrane

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

À QUOI ÇA SERT ?

Cette potence est conçue pour fonctionner dans des fosses géomembranes de 1 m à 3 m de profondeur. Elle permet de régler l'angle de travail du malaxeur et d'homogénéiser le lisier sans détérioration de la fosse.

LES + PRODUIT

- Orientation possible du malaxeur (120°)
- Support adapté à la fragilité de la géomembrane

Informations complémentaires :

CONSEIL RENSON

Dans le cas d'une fosse géomembrane le montage classique d'un malaxeur n'est pas possible. Il est nécessaire d'adapter le montage avec une passerelle équipée d'une potence. Afin d'éviter d'endommager la bâche, une dalle béton devra être coulée à la base de la potence et de sa passerelle.

