

AGRAFE HYDRAULIQUE SECURISEE

4 MORS SAFELOCK

CODE 165055

- Déconnexion possible même sous pression
- Retrait sans projection de graisse
- Prise robuste à 4 mors

TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	0,10 kg	:

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Reste fermement accrochée au graisseur grâce à ses 4 mors en acier trempé.
- Permet la déconnexion même avec une pression supérieure à 600 bar.
- Évite les projections de graisse lors du retrait pour une intervention plus propre.
- Facilite le positionnement du flexible grâce au raccord tournant linéaire intégré.
- Offre une étanchéité adaptée au graissage haute pression grâce à son joint hydraulique haute performance.
- Convient aux opérations de graissage fréquentes sur les machines agricoles et les engins de chantier.

Description technique :

Cette agrafe hydraulique de sécurité facilite le graissage régulier des tracteurs, machines agricoles, engins de chantier et matériels TP. Sa conception assure une prise efficace sur le graisseur et permet un retrait propre, même lorsqu'une forte pression subsiste.

Caractéristiques techniques :
- Raccordement : M10 x 1
- Système de préhension à 4 mors
- Mors en acier à outils trempé
- Joint hydraulique haute performance
- Raccord tournant linéaire intégré
- Déconnexion possible avec une pression supérieure à 600 bar
- Déconnexion sans projection de graisse
- Diamètre extérieur conforme à la norme DIN 1283

Conditions d'utilisation importantes :
- Vérifier la compatibilité du filetage M10 x 1 avec le flexible ou l'équipement de graissage avant montage.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **970001**



GRAISSEUR BEC DROIT 6X100

ZINGUÉ 6x100 BLISTER x10

CODE **970004**



GRAISSEUR BEC DROIT 8 X 125

ZINGUÉ 8x125 BLISTER x10

CODE **970003**



GRAISSEUR BEC DROIT 8X100

ZINGUÉ 8x100 BLISTER x10