



## TUBE ASPIRATION ACIER

AVEC CRÉPINE + FLEX DE 2M  
DN20

PHOTO BIENTÔT  
DISPONIBLE



**CODE 165260**



+ 3m de câble électrique



+ Bypass intégré



+ Commande marche/arrêt



### TABLEAU TECHNIQUE

|                       |           |           |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| DNA :                 | 1"        | DNR :     | 3/4"  |
| Pression de service : | 2 - 6 bar | Tension : | 230 V |
| Pression max :        | 8 bar     | :         | :     |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- 3m de câble électrique
- Bypass intégré
- Commande marche/arrêt
- Produit de classe A3
- Point d'éclair supérieur à 55°C
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 2,5 m
- Protection IP55"

#### Informations complémentaires :

"- Pompe idéale pour le transfert d'huile moteur, boîte et huile hydraulique à viscosités basses et moyennes sur des courtes distances

Option sur demande : Commande de sécurité de surpression. Lors de la fermeture du pistolet, la pope rétablit la tension dans le tuyau et s'éteint automatiquement. Ensuite, si le pistolet est actionné, la pompe se remet en route."