



## POMPE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGE

230V 8 BAR 22L/MIN

**CODE 165263**

- + 3 m de câble électrique
- + Bypass intégré
- + Commande marche/arrêt



### TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 V	Ampérage :	4 A
Débit :	22 L/min	Pression de service :	8 bar
DNA :	1"	DNR :	3/4"
Puissance :	0,37 kW	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- 3 m de câble électrique
- Bypass intégré
- Commande marche/arrêt
- Produit de classe A3
- Point d'éclair supérieur à 55°C
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 2,5 m
- Protection IP56

#### Informations complémentaires :

- Pompe idéale pour le transfert d'huile moteur, boîte et huile hydraulique à viscosités basses et moyennes sur des courtes distances

Option sur demande : Commande de sécurité de surpression. Lors de la fermeture du pistolet, la pompe rétablit la pression dans le tuyau et s'éteint automatiquement. Ensuite, si le pistolet est actionné, la pompe se remet en route.

### ACCESSOIRES CONSEILLÉS

CODE 165271



**FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM**

FF1" 500MM

CODE 165272



**FLEXIBLE ASPIRATION Ø 20MM**

FF1" 2000MM COUDE

CODE 165275



**FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM**

FF3/4" 8M

CODE 165274



**FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM**

FF3/4" 4M

CODE 369346



**MAMELON REDUIT LAITON 245L**

MM 3/4" x 1/2"

CODE 47386



**POIGNEE COMPTEUR DIGITAL HUILE**

AVEC RIGIDE - BEC ANTIGOUTTE