



NHP HYDRO EAU FROIDE

100B - 30L/MIN - FLEXIBLE 16M

CODE 168086

+Pratique : alimentation directement via la prise hydraulique d'un engin

+Confortable : encombrement très faible permettant de le transporter facilement



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	100 bar	Débit :	30 L/min
Débit :	1800 L/h	Couplage :	Direct
Moteur :	Hydraulique	Pompe :	Axiale
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Norme d'isolation :	IP55
Niveau sonore :	65 dB	Lance :	Simple
Flexible :	16 m	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Vanne de décharge :	Oui	Utilisation en continu maxi :	6 heures
Poids :	26 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe axiales 3 pistons et moteur hydraulique
- Lance simple
- 15m de flexible renforcé
- Injecteur de détergent


Informations complémentaires :

Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un moteur hydraulique permettant de l'alimenter directement via la prise hydraulique d'un engin (tracteur, télescopique, chargeuse, mini-pelle, etc.).

Contrairement aux nettoyeurs thermiques ou électriques, ce système utilise l'énergie hydraulique déjà disponible sur votre machine pour entraîner la pompe haute pression. Il suffit de raccorder les flexibles hydrauliques pour mettre le nettoyeur en fonctionnement.

Un fonctionnement simple et efficace

Le débit d'huile fourni par l'engin alimente le moteur hydraulique du nettoyeur, qui entraîne la pompe haute pression et produit immédiatement l'eau sous pression nécessaire au nettoyage.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **139459**



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE **160969**



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L