



NHP THERMECO EAU FROIDE

200B 15L/M VANNE
DECHARGE

CODE 168106

+ Moteur LONCIN 3400tr/min avec pompe radiale

+ Châssis tubulaire galvanisé à chaud et roues gonflables

+ Lance simple avec 10m de flexible renforcé (1 tresse)



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	LONCIN G420F
Puissance :	15 CV	Puissance :	9 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Consommation carburant :	4 L/h
Réservoir carburant :	6,10 L	Réservoir huile :	1 L
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min
Couplage moteur / pompe :	Direct	Niveau sonore :	90 dB
Châssis :	Galvanisé a chaud	Roues :	Gonflables Ø300mm
Lance :	Simple	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	10 m	Diametre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	40	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	4 heures	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Moteur LONCIN 3400tr/min avec pompe radiale
- Châssis tubulaire galvanisé à chaud et roues gonflables

- Lance simple avec 10m de flexible renforcé (1 tresse)
- Vanne de décharge thermique

Description technique :

Nettoyeur haute pression thermique eau froide, qui convient pour les travaux réguliers de grande culture, pour le bâtiment (décapage, ravalement) ainsi que pour les travaux publics et collectivités. Sa conception en acier galvanisé permet d'assurer longévité et robustesse à votre nettoyeur haute pression. Ses roues gonflables vous permettrons de vous déplacer sur des chemins très difficiles d'accès, Equipé d'un moteur Loncin.

Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **159615**



ENROULEUR HP ABS EAU FROIDE

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 5/16"

CODE **168451**



KIT DE SABLAGE CALIBRE 045

MALE EURO

CODE **160058**



TURBOBUSE CALIBRE 045

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE