



ENROULEUR HP ABS EAU FROIDE

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN
5/16"

CODE 168439

+ Cet enrouleur présente les avantages suivants :

+ Adaptable sur tous nos nettoyeurs haute pression RENSON

+ Conçu avec des matériaux résistants à la corrosion

+ Equipé d'un flexible renforcé 2 tresses métalliques



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau froide haute pression	Type :	Manuel
Matière :	Acier / ABS	Support :	Fixe
Pression max :	250 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Renforcement :	2 tresses métalliques	Longueur du flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Raccord d'entrée :	3/8" F
Raccord de sortie :	3/8" M	Dimension A :	462 mm
Dimension B :	220 mm	Dimension C :	279 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Cet enrouleur présente les avantages suivants :

- Adaptable sur tous nos nettoyeurs haute pression RENSON
- Conçu avec des matériaux résistants à la corrosion
- Equipé d'un flexible renforcé 2 tresses métalliques
- Muni d'un flexible de jonction de 80 cm consultable sous la référence 139927

