



POMPE HUILE A ENGRENAGE

220V 35L/MIN

CODE 21051

+ Corps de pompe fonte, axe et engrenages acier traité

+ Joints Viton – Protection IP55

+ Hauteur d'aspiration 3 m

TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 V	Ampérage :	9 A
Débit :	35 L/min	DNA :	F1"
DNR :	F1"	Pression de service :	3 bar
Liquide :	Huiles	Raccord de sortie :	F1"
Raccord d'entrée :	F1"	Tour/min :	1400
Utilisation :	Pompes industrielles, adaptées aux conditions difficiles : huiles épaisses, fonctionnement en continu, températures élevées (jusqu'à 140° C)		

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Corps de pompe fonte, axe et engrenages acier traité
- Joints Viton – Protection IP55
- Hauteur d'aspiration 3 m
- By pass réglable de 3 à 10 bars
- Il est préférable d'installer un filtre à l'aspiration ainsi qu'un disjoncteur thermique.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 139787



FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM

4 MÈTRES M/M 1"

CODE 23843



FLEXIBLE D'ASPIRATION 3M

Ø 25 MM 1" - GAZOLE/GNR

CODE 700061



PISTOLET ALUMINIUM MANUEL

GASOIL 120L/MIN MAXI