



GROUPE DE TRANSFERT ADBLUE®

AVEC GESTION - 50 UTILISATEURS

CODE 24175/CJ

+ Pompe à membrane avec moteur électrique monophasée sans joint dynamique

+ Débit max : 34l/min

+ Pistolet automatique SB325 avec système Break -Away et bec en acier inox

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------|--|
| Puissance : | 0,40 kW | Ampérage (A) : | 2 A |
| Débit (L/min) : | 35 L/min | DN : | DN20 |
| Flexible (m) : | 4 m | Tour/min : | 1450 |
| Débit : | 35l/min | Diametre du flexible : | "3/4"" mm |
| Flexible : | EPDM | Liquide : | AdBlue® |
| Pistolet : | Automatique | Tension (V) : | 230V V |
| Nombre d'utilisateurs maxi : | 80 | Utilisation : | Distributeur pour AdBlue® ® à usage privé. Structure robuste avec possibilité d'ouverture pour en faciliter l'entretien. |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe à membrane avec moteur électrique monophasée sans joint dynamique
- Débit max : 34l/min
- Pistolet automatique SB325 avec système Break -Away et bec en acier inox
- FILTRE 3D pour AdBlue® ®
- Compteur numérique à turbine
- Unité de commande électronique à présélection
- Gestion multi -utilisateur des consommations
- Mémoire locale des 255 dernières opérations
- Interface ordinateur pour l'exportation et l'orga -nisation des données
- Possibilité de saisir le code du véhicule, le kilométrage, la date et l'heure du ravitaillement