



DEBITMÈTRE DIGITAL ATEX



CODE 27805

- + Corps en aluminium
- + Type de signal à impulsion
- + Circuit électronique avec afficheur

TABLEAU TECHNIQUE

DNA :	M1"	Liquide :	Essence
Débit (L/min) :	20-120 L/min	DNR :	F1"
Précision :	1%	Raccord d'entrée :	M1"
Raccord de sortie :	F1"	Utilisation :	Comptage privatif dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ...

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Corps en aluminium
- Type de signal à impulsion
- Circuit électronique avec afficheur
- LCD : Partiel 5 chiffres de 0.1 à 99999, Total 6 chiffres de 1 à 999999
- Mise à zéro disponible
- Indication du débit
- Répétabilité : 0,3 %
- Perte de charge : < 0,03 bar à 120 L/min
- Étalonnable

Informations complémentaires :

Satisfait les exigences ATEX/IECEX concernant l'utilisation d'équipements en atmosphères potentiellement explosives. Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement, il est muni d'un écran multi-position pour en faciliter la lecture. Instrument idéal pour la gestion de la distribution privative de fluide.