



PPE CENTRIFUGE MONOPHASEE

FONTE CS 200 2CV

CODE 400052

+ débit élevé



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	900 L/min	HMT max :	13,90 mètres
Modèle :	CS 200/2	DNA :	2"G
DNR :	2"G	Tension :	380 V
Puissance :	2,10 kW	Poids :	24,50 kg
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	53 mm
Dimension C :	370 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	218 mm
Dimension H1 :	115 mm	Dimension H2 :	285 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Pompe centrifuge monoturbine souvent utilisée dans l'agriculture et dans toutes les applications qui nécessitent un débit élevé.

Cadre d'utilisation :

- Température du liquide : 0 - 90 °C
- Pression de fonctionnement max : 6 bar

Informations complémentaires :

Construction :

- Corps de pompe en fonte
- Support moteur en fonte
- Turbine en fonte
- Garniture mécanique en céramique-graphite-NBR
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 303
- Moteur à induction à 2 pôles 1~ 230V-50Hz
- Classe d'isolation F
- Degré de protection IPX4

