



## CUVE STOCKAGE FUEL PEMD 5000L

GROUPE 72L/M

**CODE 40544**

+ Cuves double paroi PEMD rotomoulées pour une installation extérieure

+ Indicateur de niveau de cuve

+ Évent de dégazage

### TABLEAU TECHNIQUE

Capacité :	5000 L	Matière :	PEMD
Ampérage :	4 A	Tension :	230 V
Liquide :	Gazole/GNR	Débit pompe :	72 L/min
Tour/min :	2800	Flexible distribution :	8 m
Pistolet :	Automatique	DNA :	F1"
DNR :	F1"	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Cuves double paroi PEMD rotomoulées pour une installation extérieure
- Indicateur de niveau de cuve
- Évent de dégazage
- Kit d'aspiration rigide avec clapet crépine
- Groupe de distribution 230 V fixé dans l'armoire de la cuve
- Kit de filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Compteur mécanique
- Flexible de refoulement 7m
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Bouchon de remplissage avec raccord symétrique coudé
- Limiteur de remplissage

#### Informations complémentaires :

Cuves polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm). Ces cuves sont intégrées dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadénassable. Traitées anti UV, les cuves sont parfaitement adaptées à une implantation en extérieur non abrité. Elles sont conformes à la norme NF EN 13341, et approuvées par un organisme certificateur agréé.