



KIT TRANSFERT FIXE HUILE 3:1

POUR FUT 200L AVEC
ENROULEUR

CODE 45132

- + Pompe à huile pneumatique 3:1
- + Filtre régulateur
- + Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet

TABLEAU TECHNIQUE

Debit max :	20 l/min	Raccord d'entré air :	1/4"
Rapport de compression :	3:1	Poids :	5,50 Kg
Canne :	940	Flexible :	10 m
Pression max :	8 bar	Débit :	15 L/min
Raccord de sortie fluide :	M 1/2"	Type de flexible :	HP 1SN
Pression de service :	2 - 6 bar	Consommation d'air :	380 L/min
Liquide :	Huiles	Diametre canne :	40 mm
Utilisation :	Fut 180/200 L	:	:

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Pompe à huile pneumatique 3:1
- Filtre régulateur
- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet
- Pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- Compteur digital
- Enrouleur 10metres 1/2"
- Installation sur fût de 200L

Informations complémentaires :

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :

- Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
- Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
- Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
- Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie d'huile.