



CUVE STOCKAGE 750L PEHD HUILE

POMPE 5:1 - ENROULEUR 10M

PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE



CODE 45310/DES

+ Cuves en polyéthylène haute densité dont la 2e enveloppe traitée anti -UV.

+ Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.

+ Indicateur visuel de fuites

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Capacité : | 750 L | Débit (L/min) : | 18 L/min |
| Flexible (m) : | 10 m | Pression de service (bar) : | 30 bar |
| Liquide : | huiles | Pistolet : | POIGNEE COMPTEUR DIGITAL |
| Pression max (bar) : | 40 bar | Alimentation d'air (bar) : | 2 A 8 bar |
| Utilisation : | Solution de distribution et de stockage d'huile en vrac tout en 1 Parfaitement adaptée aux besoins d'un atelier mécanique | | |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Cuves en polyéthylène haute densité dont la 2e enveloppe traitée anti -UV.
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.
- Indicateur visuel de fuites
- 4 bouchons taraudés F 2" (50/60)
- Kit d'aspiration rigide
- Pompe pneumatique 5:1 double effet
- Filtre à air et raccords rapides
- Pistolet compteur digital
- Enrouleur automatique équipé de 10 m de flexible hydraulique 1SN13 fixé sur la cuve
- Bac antigoutte pour pistolet

diamètre :

Longueur : 1200

Largeur : 660

Hauteur : 1485