



## NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE

200B 21L/M TS + ENROULEUR

### CODE 519570

+ Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement

+ Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

+ Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	9,70 kW	Ampérage :	12 A
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Température max entrée/sortie :	< 40°C / 110°C
Puissance chaudière :	88 kW	Réservoir gasoil :	22 L
Consommation gasoil :	6 L/h	Réservoir détergent :	22 L
Réservoir antitartre :	2 L	Châssis :	Plastique
Roues :	Pleines Ø300mm	Lance :	Double
Flexible :	20 m	Diamètre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Manuel	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Total stop :	Oui	Type de buse :	065
Longueur de câble :	5 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	155 Kg
Longueur :	1250 mm	Largeur :	690 mm
Hauteur :	870 mm	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

**Description technique :**

- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Refroidissement du moteur plus efficace grâce à son moteur refroidi par eau
- Durée de vie de la chaudière allongée avec son injection automatique d'antitartre liquide
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Injection automatique du détergent offrant un nettoyage plus efficace

**Informations complémentaires :**

Nettoyeur électrique eau chaude destiné à un usage professionnel prolongé et ultra intensif (8h en continu). L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de dégraisser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée. Dôté d'une pression de 200 bar et d'un débit élevé de 21 L/min (1 260 L/h), ce nettoyeur vous permettra de dégraisser et d'évacuer rapidement et efficacement les débris lors de votre nettoyage de matériel ou de bâtiment, ce qui vous permettra de toujours garder un outil de travail ou un environnement propre. L'accouplement entre la pompe et le moteur étant effectué par le biais d'un "Flector" (limitant la torsion au démarrage et la surchauffe entre la pompe et le moteur), ce nettoyeur peut fonctionner 8h en continu sans provoquer de dommages à la machine.

**ACCESSOIRES CONSEILLES**

CODE 160079



**TURBOBUSE CALIBRE 065**  
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 164933



**RALLONGE DOUBLE INOX 900MM**  
SANS BUSE PACKAGE

CODE 132620



**RALLONGE SIMPLE ZINGUE 2000MM**  
PORTE BUSE - SANS BUSE

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**  
POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**  
BIDON DE 5L

CODE 159911



**ANTITARTRE PREVENTIF**  
BIDON 10L

CODE 160969



CODE 818373



**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L

**ENSEMBLE FILTRATION**