



NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS

200B - 21L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 520569

+ Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement

+ Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

+ Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	9,70 kW	Ampérage :	12 A
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Température max entrée/sortie :	< 40°C / 110°C
Puissance chaudière :	88 kW	Réservoir gasoil :	22 L
Consommation gasoil :	6 L/h	Réservoir détergent :	22 L
Réservoir antitartre :	2 L	Châssis :	Acier peint
Roues :	Pleines Ø300mm	Lance :	Double
Flexible :	10 m	Diamètre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Total stop :	Oui	Type de buse :	065
Longueur de câble :	5 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	145 Kg
Longueur :	1400 mm	Largeur :	690 mm
Hauteur :	870 mm	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Refroidissement du moteur plus efficace grâce à son moteur refroidi par eau
- Durée de vie de la chaudière allongée avec son injection automatique d'antitartre liquide
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance grâce à son système Total Stop
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Injection automatique du détergent avec réservoir de 22L offrant un nettoyage plus efficace
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :

Le nettoyeur haute pression à eau chaude est la solution idéale pour les professionnels qui doivent éliminer des salissures difficiles comme les graisses, les huiles ou les résidus industriels. En combinant pression élevée et température élevée, ce type d'équipement offre une efficacité de nettoyage nettement supérieure à celle d'un nettoyeur haute pression à eau froide.

Dans les secteurs exigeants comme l'industrie, le transport, l'agriculture ou la maintenance, le nettoyeur haute pression eau chaude professionnel permet de gagner du temps, d'améliorer la qualité du nettoyage et de réduire l'utilisation de produits chimiques. L'eau chaude agit comme un dégraissant naturel et facilite l'élimination des contaminants.

Les avantages sont multiples :

- moins de produits chimiques utilisés
- réduction des coûts de nettoyage
- impact environnemental réduit

C'est une solution particulièrement intéressante pour les entreprises qui souhaitent améliorer leurs pratiques de nettoyage tout en conservant une efficacité maximale.

Le nettoyeur haute pression à eau chaude professionnel est conçu pour répondre aux besoins des environnements de travail exigeants. Il permet de traiter rapidement les salissures les plus difficiles tout en garantissant une qualité de nettoyage constante.

Dans les secteurs industriels ou techniques, il devient rapidement un outil de travail indispensable pour l'entretien des équipements, des surfaces et des véhicules.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 812999



KIT ENTRETIEN DES 500H
POUR NHP EAU CHAUDE TEC-2

CODE 158911



ANTITARTRE PREVENTIF
BIDON DE 5L

CODE 160079



TURBOBUSE CALIBRE 065
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 132620



RALLONGE SIMPLE ZINGUE 2000MM
PORTE BUSE - SANS BUSE

CODE 812568



CANON A MOUSSE 2L STANDARD
POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L
BIDON DE 5L

CODE 160969



CODE 818373



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

ENSEMBLE FILTRATION