



NHP TEC-2 TRI EAU CHAUX TS

200B - 21L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 520569

Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement

Utilisation prolongée et intensive de par sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	9,70 kW	Ampérage :	12 A
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Température max entrée/sortie :	< 40°C / 110°C	Puissance chaudière :	88 kW
Réservoir gasoil :	22 L	Consommation gasoil :	6 L/h
Réservoir détergent :	22 L	Réservoir antitartre :	2 L
Châssis :	Acier peint	Roues :	Pleines Ø300mm
Lance :	Double	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Total stop :	Oui
Type de buse :	065	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	5 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	145 Kg
Longueur :	1400 mm	Largeur :	690 mm
Hauteur :	870 mm	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

Description technique :

- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Utilisation prolongée et intensive de par sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Refroidissement du moteur plus efficace grâce à son moteur refroidi par eau
- Durée de vie de la chaudière allongée avec son injection automatique d'antitartrage liquide
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance grâce à son système Total Stop
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Injection automatique du détergent avec réservoir de 22L offrant un nettoyage plus efficace
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique eau chaude destiné à un usage professionnel prolongé et ultra intensif (8h en continu).

L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de décrasser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée.

Dôté d'une pression de 200 bar et d'un débit élevé de 21 L/min (1 260 L/h), ce nettoyeur vous permettra de décrasser et d'évacuer rapidement et efficacement les débris lors de votre nettoyage de matériel ou de bâtiment, ce qui vous permettra de toujours garder un outil de travail ou un environnement propre. L'accouplement entre la pompe et le moteur étant effectué par le biais d'un "Flector" (limitant la torsion au démarrage et la surchauffe entre la pompe et le moteur), ce nettoyeur peut fonctionner 8h en continu sans provoquer de dommages à la machine.

ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 158911



ANTITARTRAGE PREVENTIF

BIDON DE 5L

CODE 160079



TURBOBUSE CALIBRE 065

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 164933



RALLONGE DOUBLE INOX 900MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 132620



CODE 812568



RALLONGE SIMPLE ZINGUE 2000MM CANON A MOUSSE 2L STANDARD

PORTE BUSE - SANS BUSE

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE 160969



CODE 818373



HUILE POUR POMPE HP

BINDON DE 2L

ENSEMBLE FILTRATION