



## NHP TEC-2 TRI EAU CHAUX TS

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

### CODE 530565

✚ Panneau de contrôle intuitif grâce à ses différents voyants lumineux affichant les niveaux bas des différents liquides, le suivi de la maintenance... etc

✚ Robinet d'activation de vapeur permettant la désinfection de la surface nettoyée

✚ Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil



### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	7,30 kW	Ampérage :	12 A
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Température max entrée/sortie :	< 40°C / 110°C	Puissance chaudière :	88 kW
Réservoir gasoil :	22 L	Consommation gasoil :	6 L/h
Réservoir détergent :	22 L	Réservoir antitartrage :	2 L
Châssis :	Acier peint	Roues :	Pleines Ø300mm
Lance :	Double à gâchette assistée	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Total stop :	Oui
Type de buse :	045	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	5 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	145 Kg
Longueur :	1400 mm	Largeur :	690 mm

Hauteur :

870 mm

Type d'huile pompe :

SAE 15W40

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Panneau de contrôle intuitif grâce à ses différents voyants lumineux affichant les niveaux bas des différents liquides, le suivi de la maintenance... etc
- Robinet d'activation de vapeur permettant la désinfection de la surface nettoyée
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Sécurisation du déclenchement de la chaudière grâce à son capteur de flamme placé sur celle-ci
- Possibilité d'utilisation avec + de 20 mètres de flexible avec absorption des coups de bâlier
- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Utilisation prolongée et intensive de par sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Refroidissement du moteur plus efficace grâce à son moteur refroidi par eau
- Durée de vie de la chaudière allongée avec son injection automatique d'anti-tartrage liquide
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance grâce à son système Total Stop
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Utilisation prolongée plus confortable et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques en utilisant la lance à gâchette assistée livrée avec ce nettoyeur
- Injection automatique du détergent avec réservoir de 22L offrant un nettoyage plus efficace
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

### Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique eau chaude destiné à un usage professionnel prolongé et ultra intensif (8h en continu).

L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de décrasser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée.

Sa pression de 200 bar vous permettra de décrasser votre matériel rapidement et efficacement afin de préserver la durée de vie de celui-ci. L'accouplement entre la pompe et le moteur étant effectué par le biais d'un "Flector" (limitant la torsion au démarrage et la surchauffe entre la pompe et le moteur), ce nettoyeur peut fonctionner 8h en continu sans provoquer de dommages à la machine.

## ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 812999



### KIT ENTRETIEN DES 500H

POUR NHP EAU CHAUX TEC-2

CODE 158911



### ANTITARTRE PREVENTIF

BIDON DE 5L

CODE 160058



### TURBOBUSE CALIBRE 045

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 812568



### CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



### SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 5L

CODE 160969



BIDON DE 2L

CODE 818373



ENSEMBLE FILTRATION