



NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS

200B - 21L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 530569

+ Panneau de contrôle intuitif grâce à ses différents voyants lumineux affichant les niveaux bas des différents liquides, le suivi de la maintenance... etc

+ Robinet d'activation de vapeur permettant la désinfection de la surface nettoyée

+ Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	9,70 kW	Ampérage :	12 A
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Température max entrée/sortie :	< 40°C / 110°C	Puissance chaudière :	88 kW
Réservoir gasoil :	22 L	Consommation gasoil :	6 L/h
Réservoir détergent :	22 L	Réservoir antitartre :	2 L
Châssis :	Acier peint	Roues :	Pleines Ø300mm
Lance :	Double à gâchette assistée	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Total stop :	Oui
Type de buse :	065	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	5 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	145 Kg
Longueur :	1400 mm	Largeur :	690 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Panneau de contrôle intuitif grâce à ses différents voyants lumineux affichant les niveaux bas des différents liquides, le suivi de la maintenance... etc
- Robinet d'activation de vapeur permettant la désinfection de la surface nettoyée
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Sécurisation du déclenchement de la chaudière grâce à son capteur de flamme placé sur celle-ci
- Possibilité d'utilisation avec + de 20 mètres de flexible avec absorption des coups de bélier
- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Refroidissement du moteur plus efficace grâce à son moteur refroidi par eau
- Durée de vie de la chaudière allongée avec son injection automatique d'anti-tartre liquide
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance grâce à son système Total Stop
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Utilisation prolongée plus confortable et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques en utilisant la lance à gâchette assistée livrée avec ce nettoyeur
- Injection automatique du détergent avec réservoir de 22L offrant un nettoyage plus efficace
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique eau chaude destiné à un usage professionnel prolongé et ultra intensif (8h en continu).

L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de dégraisser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée.

Dû à une pression de 200 bar et d'un débit élevé de 21 L/min (1 260 L/h), ce nettoyeur vous permettra de dégraisser et d'évacuer rapidement et efficacement les débris lors de votre nettoyage de matériel ou de bâtiment, ce qui vous permettra de toujours garder un outil de travail ou un environnement propre. L'accouplement entre la pompe et le moteur étant effectué par le biais d'un "Flector" (limitant la torsion au démarrage et la surchauffe entre la pompe et le moteur), ce nettoyeur peut fonctionner 8h en continu sans provoquer de dommages à la machine.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 812999



KIT ENTRETIEN DES 500H

POUR NHP EAU CHAUDE TEC-2

CODE 158911



ANTITARTRE PREVENTIF

BIDON DE 5L

CODE 160079



TURBOBUSE CALIBRE 065

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 812568



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE 160969



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

CODE 818373



ENSEMBLE FILTRATION