



## GROUPE TRANSFERT CARROSSE 70L

AVEC GESTION AGILIS

### CODE 72103



+ Design compact, idéale pour la gestion de carburants dans tous les domaines d'activité



+ Compatible avec le logiciel Self Management System AGILIS



+ Pompe auto-amorçante avec by-pass, disponible avec ou sans pied.

## TABLEAU TECHNIQUE

Dimension C :	345 mm	Dimension A :	413 mm
Dimension B :	500 mm	Dimension F :	281 mm
Dimension D :	314 mm	Dimension E :	336 mm
Dimension G :	1368 mm	Dimension H :	341 mm
Nombre d'utilisateurs maxi :	250	Diametre du flexible :	1"
Débit :	70 L/min	Tension :	230 V
Raccord d'entrée :	1"	Raccord de sortie :	1"
Pistolet :	Automatique	Ampérage :	3,90 A
Liquide :	GNR XTL HVO	Flexible :	4 m
Puissance :	0,80 kW	:	

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

Caractéristiques :

- Tableau avec double afficheur
- Clavier et lecteur de clé (badge)
- Pistolet automatique
- Gestion jusqu'à 250 utilisateurs avec mot de passe ou clé
- Calcul consommation de la période pour chaque utilisateur
- Mémoire locale des 255 dernières distributions
- Possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- Raccord d'entrée : 1", tuyau de 4m diamètre 1"
- Gestion de la date et de l'heure de l'approvisionnement avec le logiciel Self Service Management AGILIS (en supplément)

Caractéristiques de la pompe :

- Débit : 70L/min

- Tension : 230V
- Puissance : 800W
- Ampérage max : 3,9
- BSP : 1"
- Tuyau de 4M, diamètre 1"
- IP55

Programmation en usine disponible, contacter notre service client.

### **Informations complémentaires :**

Cette gestion de carburants offre une grande polyvalence pour s'adapter à différentes configurations et secteurs. Il peut être installé directement sur des réservoirs, des murs, des citernes, des fûts ou sur son socle dédié, ce qui en fait un choix flexible pour de nombreuses applications.

Elle s'intègre parfaitement dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'automobile, la logistique, la construction et l'industrie. Sa conception robuste et adaptable permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque domaine

Elle est équipée d'une pompe à palettes auto-amorçante avec système de by-pass, offrant des performances élevées et une utilisation fluide. Monté sur des supports antivibratoires pour plus de confort, il dispose également d'une garniture mécanique et d'une protection thermique contre la surchauffe du moteur, garantissant une fiabilité à long terme. Son pistolet automatique, équipé d'un raccord pivotant et d'un porte-pistolet avec levier marche/arrêt, simplifie grandement l'utilisation au quotidien. De plus, un filtre à mailles sur le côté aspiration prolonge la durée de vie de la pompe en empêchant les impuretés d'endommager le rotor.

Elle est dotée d'un débitmètre à engrenages ovales et d'une unité de commande électronique pour gérer les opérations de distribution multi-utilisateurs. La mémoire locale enregistre les 255 dernières transactions, et grâce à l'interface PC, vous pouvez facilement exporter et organiser les données. Pour un suivi détaillé, il est possible de saisir le code du véhicule, le kilométrage, ainsi que la date et l'heure du ravitaillement.

Des clés magnétiques (badges) permettent d'identifier chaque utilisateur, garantissant ainsi un contrôle total de la consommation.

Sur demande, le logiciel Self Service Management AGILIS peut être intégré pour générer des rapports détaillés et personnalisés, résumés par utilisateur, assurant une gestion efficace et transparente du ravitaillement

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE **23172/CJ**



**KIT DE TRANSFERT DE DONNEES**  
POUR GESTION MCBOX CUBE

CODE **23173/CJ**



**KIT 10 CLES UTILISATEURS**  
POUR GESTION

CODE **23165**



**PIED SUPPORT NOIR GESTION**  
POUR CUBE AGILIS OU BSMART