



## EMETTEUR IMPULSIONS ADBLUE®

10-40L/MIN

### CODE 74201

- + Emetteur d'impulsion à turbine inox compatible avec l'Adblue, l'eau et d'autres fluides techniques.
- + Corps en acier inoxydable, produit polyvalent.
- + Résistance industrielle

### TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	40 L/min	DNA :	M1"
DNR :	M1"	Matière :	Acier inoxydable
Liquide :	AdBlue®	Utilisation :	Compteur permettant de mesurer le volume distribué d'AdBlue® dans une installation privative. Ce compteur permet d'être relié à un afficheur déporté ou à une gestion.

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

##### Caractéristiques:

- Plage de débit : 10 à 40 l/min
- Pression maxi : 20 bars
- Précision : +/- 1% dans la plage de débit
- 100 impulsions par litre
- Possibilité de raccordement à un afficheur
- Fonctionne avec liquide de refroidissement, lave -glace, eau, AdBlue®

#### Informations complémentaires :

Emetteur d'impulsions à turbine inox

Emetteur d'impulsions à turbine inox adapté pour les transferts d'AdBlue et autres fluides techniques. Son corps en acier inoxydable garantit une longue résistance et le rend parfait pour toutes installations industrielles.

Compatible avec l'Adblue, l'eau mais aussi les fluides techniques