



CUVE PEHD 750L HUILE USAGÉE

AVEC ENTONNOIR

CODE 814434

+ Domaine d'utilisation
Type de fluide stocké : Huile usagée
Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

+ Caractéristiques générales
Capacité nominale : 750 L
Type de cuve : Double paroi
Remplissage : Manuel
Soutirage : Par aspiration via raccord pompier
...

+ Construction & matériaux
Matériau de la cuve intérieure et extérieure : PEHD
Bandages : Acier galvanisé
Traitement : Anti-UV
...

TABLEAU TECHNIQUE

Hauteur :	1480 mm	Largeur :	660 mm
Longueur :	1200 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Domaine d'utilisation
Type de fluide stocké : Huile usagée
Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

- Caractéristiques générales
Capacité nominale : 750 L
Type de cuve : Double paroi
Remplissage : Manuel
Soutirage : Par aspiration via raccord pompier

- Construction & matériaux
Matériau de la cuve intérieure et extérieure : PEHD
Bandages : Acier galvanisé
Traitement : Anti-UV

- Sécurité & conformité réglementaire
Équipée d'une double paroi assurant une rétention intégrée

Conforme à la norme NF EN 13341

- Équipements standards inclus

4 bouchons taraudés femelle 2" (50/60)

Jauge de niveau mécanique

Raccord pompier à verrou DN 50 avec tube d'aspiration et crépine à clapet anti-retour

Entonnoir de remplissage capacité 4 L

Détecteur de fuite

- Dimensions

Longueur : 1200 mm

Largeur : 660 mm

Hauteur : 1480 mm

- Installation & manutention

Type de pose : Sur sol rigide

Préconisations d'installation : En intérieur ou extérieur sous abri, sur sol plat et bétonné

Manutention : Déplacement à vide uniquement poignées latérales intégrées sans passage de fourche

- Informations logistiques

Livree sur palette

Non empilable

- Garantie

Garantie fabricant : 10 ans

Description technique :

- Sécurité maximale grâce à la double paroi

- Conformité réglementaire assurée

- Matériau PEHD traité anti-UV : durable et résistant

- Équipements complets prêts à l'emploi

- Utilisation simple et polyvalente