

POMPE TRI VERTICALE 3,4KW

MULTICELLULAIRE

CODE 814778

- Corps de pompe fonte
- Turbine en acier inoxydable.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Inox	Orientation de la pompe :	Verticale
Débit max :	160 L/min	HMT max :	107,40 mètres
Pression max :	10,74 bar	Modèle :	ULTRASV
DNA :	1" 1/4	DNR :	1" 1/4
Tension :	400 V	Puissance :	3,70 kW
Ampérage :	6,70 A	Poids :	39 kg
Puissance nominale :	3,37 kW	Température max :	90°C
Puissance nominale :	4,50 HP	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe fonte
- Turbine en acier inoxydable.
- Pour usage intensif.

Description technique :

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical en acier inox AISI 304. Idéales pour le pompage de fluides non chargés, les systèmes de pressurisation, l'irrigation, le traitement de l'eau, l'industrie agroalimentaire, le chauffage et la climatisation, les systèmes de lavage.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Acier Inoxydable AISI 304
Température : -5 ÷ +90 °C
Degré de protection : IPX4 - IPX5 à partir de 4.5 HP

Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-EPDM
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

