



## POMPE TRI VERTICALE 7,4KW

MULTICELLULAIRE

**CODE 814791**

**+** Durabilité : La construction robuste de la pompe assure une durée de vie prolongée.

**+** Polyvalence d'application : La pompe peut être utilisée dans une variété d'applications.

**+** Robuste : Cette pompe est construite avec des matériaux de qualité supérieure, ce qui la rend résistante à l'usure, aux chocs et à la corrosion.

### TABLEAU TECHNIQUE

|                |           |               |               |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| Débit max :    | 220 L/min | HMT max :     | 236,70 mètres |
| Pression max : | 23 bar    | Modèle :      | ULTRASLG      |
| DNA :          | 1" 1/2 G  | DNR :         | 1" 1/2 G      |
| Tension :      | 400 V     | Puissance :   | 7,50 kW       |
| Ampérage :     | 8,50 A    | Poids :       | 91 kg         |
| Dimension A :  | 170 mm    | Dimension C : | 1263 mm       |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

A quoi ça sert ?

- Cette pompe est une pompe multicellulaire à axe vertical en fonte de qualité supérieure conçue pour une variété d'applications pour les fluides propres non chargés : système de pressurisation, irrigation, eau potable et glycolée, traitement de l'eau, industrie agroalimentaire, chauffage et climatisation, système de lavage..
- Cette pompe est utilisée pour une application : agricole, industriel et résidentiel.

Avantages :

- Durabilité : Sa construction robuste et ses matériaux de haute qualité assurent une durée de vie prolongée, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
- Polyvalence d'application : Cette pompe peut être utilisée dans une variété d'applications, de l'approvisionnement en eau potable à l'irrigation agricole, en passant par le pompage industriel et bien plus encore.
- Robuste : Cette pompe est construite avec des matériaux de qualité supérieure, ce qui la rend durable et résistante à l'usure, aux chocs et à la corrosion.

Cadre d'utilisation :

- Pression de fonctionnement max : 23 bar
- Température du liquide : -15 ÷ +110 °C
- Triphasée - 400/690 V-50 Hz

**Description technique :**

Construction :

- Corps de pompe en fonte
- Arbre moteur en acier INOX AISI 304
- Turbine diffuseur en acier INOX AISI 304

