

POMPE TRI HORIZONTALE 11KW

MULTICELLULAIRE

CODE 814796

- Corps de pompe Fonte.
- Turbine en Laiton.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Laiton	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	950 L/min	HMT max :	78,40 mètres
Pression max :	7,84 bar	Modèle :	MSH
DNA :	80	DNR :	50
Tension :	400 V	Puissance :	13 kW
Ampérage :	21,40 A	Poids :	165 kg
Dimension H2 :	445 mm	Puissance nominale :	11 kW
Température max :	90°C	Puissance nominale :	15 HP

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe Fonte.
- Turbine en Laiton.
- Pour usage intensif.

Description technique :

Pompes centrifuges multicellulaires, horizontales, qui assurent des pressions élevées. Particulièrement indiquées pour les applications civiles et industrielles, spécialement pour les groupes de surpression, les installations anti-incendie et les installations de lavage.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Laiton
Température : 0 ÷ +90 °C
Degré de protection : IPX5

Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif