



COFFRET POMPE 854105 &

KIT ACCESSOIRES 817114

CODE 817063

- +** Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- +** Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses
- +** Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe gr&
- +** 226;ce à ses couteaux et contre-couteaux



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Couteau contre couteau	Granulométrie max :	40 mm
Taux de matière sèche max :	9 %	Modèle :	PTS 150
Tension :	380 V	Tour/min :	15
Couplage :	Étoile triangle	DNR :	150
Hauteur :	955 mm	Largeur :	454 mm
Poids :	226 kg	Utilisé sur pompe :	1450
Hauteur d'axe (mm) :	150 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Relever des eaux chargées dans des applications agricoles (lisier, ...)

- Application : Elevage
- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses
- Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe grâce à ses couteaux et contre-couteaux
- Coffret pompe de relevage triphasée couteau contre couteau 15kW DN 80 (code 854105) avec kit accessoires (code 817114)
- Rappel de la composition du kit :

484165 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER ZINGUE Ø 149 - 161 x 2

162229 5 METRES DE TUYAU LISIER Ø 150
105172 KIT DE RACCORDEMENT DROIT ROND/CANNELE GALVA Ø 150 RAC JOINT VIS ECROU
854611 CHASSIS DE SOUTIEN GALVA HORIZONTAL POUR POMPE DN150
817217 ARMOIRE DE COMMANDE 15 KW DEMARR. PROGRESSIF V.2020
811133 SONDE DE NIVEAU A LISIER

Informations complémentaires :

- Cadre d'utilisation :
- > Eaux chargées de particules solides
 - > Usage intensif
 - > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
 - > Température du liquide à pomper : maximum 40°C
 - > Taux de matières sèches : 9% maximum
 - > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
 - > DNR : 6" / DN150
 - > Hauteur de refoulement maximale : 19 mètres

Caractéristiques techniques :

Construction
Pompe dilacératrice en fonte
Couteaux en acier au chrome vanadium facilement interchangeables
Arbre moteur en acier inoxydable
Garniture mécanique en carbure de silicium côté hydraulique, garniture mécanique côté moteur
Livré avec 10 mètres de câble

Moteur
Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz
Rotor à cage d'écureuil
3 sondes thermiques incorporées dans le bobinage du moteur pour une protection au-delà de 132°C
Vitesse de rotation : 1 450 tours / minute
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement
Pour HMT 19 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 3,5 mètres = débit de 340 m3/h ; 5 500 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

