



PPE VERT. DILACERATRICE INOX

PDF DN150 3M PUIS. MAX
40KW

CODE 817147



A quoi ça sert ?

Pompe dilacératrice verticale en acier inoxydable, pour du transfert de lisier chargé, avec vanne de recyclage, sur prise de force tracteur.

Avantages :

...



Forte puissance : prise de force tracteur



Pas besoin de courant



Facilement transportable pour aller de fosse en fosse (option chariot)



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Hacheuse	Taux de matière sèche max. :	9 %
Diamètre :	DN 150	Modèle :	LVT
Débit :	90 m ³ /h = HMT 31 5220 m ³ /h = HMT 11	Dimension A :	3 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

Pompe dilacératrice verticale en acier inoxydable, pour du transfert de lisier chargé, avec vanne de recyclage, sur prise de force tracteur.

Avantages :

- Forte puissance : prise de force tracteur
- Pas besoin de courant
- Facilement transportable pour aller de fosse en fosse (option chariot)
- Robuste : acier inoxydable
- Recyclage du lisier dans la fosse grâce à la vanne orientable
- Simple à installer

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

- Structure de la pompe en acier inoxydable AISI304
- Corps de la pompe en fonte
- Transmission à bain d'huile avec garniture mécanique en Widia
- Pompe centrifuge à roue ouverte avec système de hachage

Performances :

- Vitesse de rotation de la prise de force : 540 tours / minute
- Vitesse de rotation de la pompe : 1 600 tours / minute

Débit 90 m³/h = HMT 31

Débit 522 m³/h = HMT 11

Côtes d'implantation :

A (axe du cardan par rapport au fond de la fosse) = 3m31

B (axe sortie du tuyau) = 3m55

C (diamètre hors tout de la pompe) = 58 cm

D (diamètre du refoulement) = 150 mm

E (hauteur de la vanne de recyclage par rapport au fond de la fosse) = 1m02

H (hauteur de fosse) = 2m30 à 2m80

L (distance entre l'axe du cardan et l'accroche tracteur) = 1m70

