



COFFRET POMPE 111048 &

KIT ACCESSOIRES 817279

CODE 817280

+ Hautes performances : roue ouverte monocanale

+ Fiabilité de travail maximale, même en présence de liquides contenant des fibres et des corps solides en suspension : coupe-fibre intégré

+ Capteur d'humidité de série

+ Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Roue monocanale	HMT max :	14 mètres
Débit max :	2160 l/min	Granulométrie max :	75 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	A4-100
Tension :	380 V	Puissance :	586 kW
Ampérage :	7 A	Tour/min :	1450
DNR :	100	Hauteur :	586 mm
Largeur :	338 mm	Longueur :	864
Poids :	75,50 kg	Pompe RENSON utilisée :	111057

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.

Cadre d'utilisation :

- Applications : professionnelles, industries, élevages
- Usage intensif
- Débit max : 2 160 l/min ; 129,8 m³/h
- HMT max : 14 mètres
- Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complètement immergée

