



POMPE ELECTRIQUE S85 S/CHARIOT

AUTO AMORCANTE 4KW AC
ACCESS.

CODE 817293

+ Avantages :

+ Grande résistance aux liquides
abrasifs

+ Avec accessoires

+ Amorçage automatique rapide

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Couteau contre-couteau	Taux de matière sèche max. :	9 %
Puissance :	4 kW	Diamètre :	90
Modèle :	S 85	Moteur :	triphase

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Avantages :

- Grande résistance aux liquides abrasifs
- Avec accessoires
- Amorçage automatique rapide

Informations complémentaires :

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Pompe auto-amorçante à turbine ouverte avec des canaux permettant le passage de corps solides de grand diamètre
- Pompe munie de grandes portes d'inspection facilement ouvrables.
- Lors de l'auto-amorçage, l'air est aspiré dans la pompe par la dépression que crée la turbine en mouvement et elle s'émulsionne avec le liquide contenu dans le corps de la pompe
- L'émulsion air-liquide est poussée dans la chambre d'amorçage où l'air, plus léger, se sépare et sort du tube de refoulement
- Le liquide, plus lourd, retombe et retourne en circulation
- Une fois l'air intégralement chassé de la conduite d'aspiration, la pompe s'amorce et fonctionne comme une pompe centrifuge normale.
- Passage libre jusqu'à 45 mm
- Puissance moteur de 4 kW
- Orifice de refoulement DN 90 mm
- Orifice d'aspiration DN 90

CADRE D'UTILISATION

- Cette pompe convient particulièrement bien pour liquides corrosifs ayant une viscosité maximale de 50mm²/s. Les pompes peuvent être placées à proximité du liquide à pomper.
- Le pompage peut se faire jusqu'à une profondeur de 5 mètres

