



POMPE ELEC. S105 S/CHARIOT

AUTO AMORCANTE 5,5KW AC
ACCESS

CODE 817306

+ POMPE DE TRANSFERT MOBILE
SUR CHARIOT POUR LISIER DE PORC

AVANTAGES :

+ Grande résistance aux liquides
abrasifs

+ Garniture mécanique double carbure
de Tungstène

+ Amorçage automatique rapide



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Couteau contre-couteau	Taux de matière sèche max. :	9 %
Puissance :	5,50 kW	Diamètre :	110
Modèle :	S105	Moteur :	triphase

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

POMPE DE TRANSFERT MOBILE SUR CHARIOT POUR LISIER DE PORC

AVANTAGES :

- Grande résistance aux liquides abrasifs
- Garniture mécanique double carbure de Tungstène
- Amorçage automatique rapide
- Accessoires inclus (raccors, disjoncteur et boîtier)

CADRE D'UTILISATION

- Cette pompe convient particulièrement bien pour liquides corrosifs ayant une viscosité maximale de 50mm²/s.
- Les pompes peuvent être placées à proximité du liquide à pomper.
- Le pompage peut se faire jusqu'à une profondeur de 5 mètres

Informations complémentaires :

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Pompe auto-amorçante à turbine ouverte avec des canaux permettant le passage de corps

solides de grand diamètre

- Pompe munie de grandes portes d'inspection facilement ouvrables
- Lors de l'auto-amorçage, l'air est aspiré dans la pompe par la dépression que crée la turbine en mouvement et elle s'émulsionne avec le liquide contenu dans le corps de la pompe
- L'émulsion air-liquide est poussée dans la chambre d'amorçage où l'air, plus léger, se sépare et sort du tube de refoulement
- Le liquide, plus lourd, retombe et retourne en circulation
- Une fois l'air intégralement chassé de la conduite d'aspiration, la pompe s'amorce et fonctionne comme une pompe centrifuge normale
- Passage libre jusqu'à 45 mm
- Puissance moteur de ou 5.5 kW
- Orifice de refoulement DN 110 mm
- Orifice d'aspiration DN 110 mm

Options disponibles :

817309 COL DE CYGNE GALVANISE AVEC RACCORD DN110

817308 KIT D'ASPIRATION POUR POMPE ELECTRIQUE SUR CHARIOT S105

