



POMPE SUPER ME DN120 2M 11KW

AVEC TUBE REFOULEMENT
EN INOX

CODE 817327

**+ POMPE DE SURFACE DE
BRASSAGE ET DE TRANSFERT À
COLONNE ÉLECTRIQUE**

Avantages :

+ Performance de coupe exceptionnelle

**+ Lisier pompable directement pour
l'épandage**

**+ Transmission en bain d'huile (sans
entretien)**



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Couteau contre couteau	Taux de matière sèche max. :	9 %
Modèle :	SUPER ME 120	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

POMPE DE SURFACE DE BRASSAGE ET DE TRANSFERT À COLONNE ÉLECTRIQUE

Avantages :

- Performance de coupe exceptionnelle
- Lisier pompable directement pour l'épandage
- Transmission en bain d'huile (sans entretien)
- Acier inoxydable

CONDITIONS D'UTILISATION

Cette pompe est adaptée pour le mélange et relevage des lisiers épais. Elle est adaptée pour la malaxage et l'homogénéisation du lisier ainsi que son pompage. Grâce à sa puissance d'entraînement, elle est particulièrement appropriée pour le traitement des effluents riches en matières solides
> 2,00 m pour pré-fosse de 1,20 à 2,00 m
> 11 kW

Description technique :

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Pompe broyeuse à axe vertical, fixée sur la paroi et actionnée par moteur électrique IP55
- Arbre de corps de pompe en acier inox AISI 304
- Transmission en bain d'huile (sans entretien)
- Turbine en acier
- Couteaux estampés en acier au manganèse
- Fixation murale en acier galvanisé ou option avec chariot 2 roues en acier galvanisé