



MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 60M3/H

AVEC FLEXIBLES ASPI ET
REFOUL



CODE 817493

+ Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, crépine et raccord

+ Robuste : châssis renforcé



TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	29 kg	Cylindrée :	196 cm ³
Raccord :	3"	Tour/min :	3600
Puissance :	4 CV	Réservoir Carburant :	3 L
DNA :	3"	DNR :	3"
Moteur :	Essence	:	:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires ou peu chargées sans alimentation électrique.

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, crépine et raccord
- Pour un usage intensif
- Robuste : châssis renforcé

Cadre d'utilisation :

- > Eaux claires ou peu chargées
- > Hauteur de relevage max : 35 m
- > Hauteur d'aspiration max : 6 m
- > Réservoir d'huile 0,6 l
- > Réservoir d'essence 3,6 l
- > Débit max : 60 m³
- > Granulométrie : 6 mm
- > Niveau sonore : 109 dBA

Informations complémentaires :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux chargées.
Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau...

Livré avec :


- 5 mètres de tuyau spiralex DN75 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN75 pour le refoulement

Disponible en option : couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN80 pour le refoulement (code 101793)

Construction :

- Pompe centrifuge, auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- Volute et turbine en fonte
- Garniture mécanique en céramique
- Disposition de protection du niveau d'huile

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.



ACCESSOIRES CONSEILLES
