



POMPE DE PUIITS PROFONDS TRI

5" - 1,1KW

CODE 817831

+ Robuste : tous les composants en contact avec le fluide sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304

+ Pour un usage régulier



TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	5PES	Débit max :	75 L / min
HMT max :	90 mètres	Tension :	380 V
Puissance :	1,10 kW	Diamètre de la pompe :	5"
Longueur :	616 mm	Poids :	16 kg
Utilisation :	Régulier	DNR :	1"1/4

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Robuste : tous les composants en contact avec le fluide sont fabriqués en acier inox AISI 304
- Pour un usage régulier

Description technique :

Pompe de puit 5" centrifuge multicellulaire submersible.

Conditions d'utilisation :

- Refoulement : 1"1/4 G
- Profondeur immersion : 20 mètres maximum
- Température du liquide pompé : -5 °C +40 °C
- Teneur en sable jusqu'à 50 g/m³
- Passage corps solides : 2 mm
- Nombre démarrages/heure : 20 maximum

Construction :

- Chemise extérieure, turbines et diffuseurs en acier inoxydable AISI 304
- Moteur asynchrone 2 pôles 3~ 380/415V-50Hz
- Classe d'isolation F
- Protection IP68
- Câble H07 RNF, 20 mètres

Livree sans flotteur

Attention : pas remonter votre pompe par le câble électrique sous peine de l'endommager. Veuillez à utiliser le câble en inox.

