



CLAPET TOUTES POSITIONS LAITON

OBTURATEUR INOX Ø 1"1/4

CODE 818050

+ Obturateur et ressort en acier inoxydable

+ Montage : horizontal, vertical, oblique

+ Tous fluides compatibles

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Raccord entrée : | 1"1/4 | Raccord sortie : | 1"1/4 |
| Type : | Clapet toutes positions | Modèle : | Europa - 500 SF |
| Raccord : | 1"1/4 | Dimension A : | 83 mm |
| Dimension B : | 60,50 mm | Matière : | Laiton |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Clapet de retenue toutes positions femelle-femelle 18 bars

Construction :

- Corps en laiton CW 617N matricé à chaud EN 12165-98
- Obturateur en acier inoxydable AISI 304
- Ressort en acier inoxydable AISI 302
- Joint en NBR

Informations complémentaires :

Montage :

- Horizontal, vertical, oblique
- Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps)

Cadre d'utilisation :

- Température de fonctionnement admissible : -20 °C à +100 °C
- Taraudage BSP ISO 228/1
- Pression minimum d'ouverture: 0,5 Bar
- Perte de charge : 16,54 kv

