



ADOUCISSEUR MONOBLOC 22 LITRES

POUR MACHINE A TRAIRE

CODE 818127

- + Microprocesseur à l'état solide avec des réglages faciles d'accès sur le panneau avant
- + Quatre méthodes de déclenchement de la régénération : immédiat, différé, différé par horloge ou différentiel de pression
- + Séquence de cycles de régénération entièrement programmable (9 au maximum)

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Microprocesseur à l'état solide avec des réglages faciles d'accès sur le panneau avant
- Quatre méthodes de déclenchement de la régénération : immédiat, différé, différé par horloge ou différentiel de pression
- Séquence de cycles de régénération entièrement programmable (9 au maximum)
- Temps de cycle de régénération programmable
- Installation sûre et facile
- Régénération en aval/en amont
- Enregistrement des données de configuration et de fonctionnement du système dans une mémoire non volatile
- La conception de la vanne de commande permet d'optimiser les taux de service et de lavage à contre-courant

Description technique :

Construction :

- Programme en ppm, degrés français, degrés allemands ou mètres cubes
- Fonction d'annulation des jours (1 à 28 jours disponibles)
- Capacité de lavage à contre-courant et de saumurage jusqu'à des réservoirs de 21 pouces de diamètre
- Batterie de secours au lithium avec une autonomie de 24 heures
- L'alimentation en courant continu de 15 volts de niveau VI
- Régénération de l'eau douce/traitée
- Pré ou post-remplissage de régénérant d'eau douce/traitée
- Alarme de manque de sel
- Horloge 24 heures
- Entraînement à courant continu fiable et éprouvé
- Assemblage d'un joint d'étanchéité expansible d'une seule pièce
- Fonctionnement linéaire du piston alternatif

Composition:

- transformateur x 1
- vanne x 1

- by pass x 1
- dlfc x 1
- crépine supérieure x 1
- air check x 1
- flotteur x 1
- tube plongeur x 1
- cuve monobloc x 1
- bouteille x 1
- résine x 22
- tubing x 0,5
- injecteur x 1
- injecteur x 1
- jeux de raccords x 1
- raccord x 1

Lors de l'installation ajouter 5 cm d'eau dans le bac à sel.

Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux.
Elles ne sont pas destinées à la consommation humaine.

