



POMPE PULVE BASSE PRESSION

20 BAR - 282L/MIN AR280BPC/F

CODE 818429

+ Pompe à piston à membrane avec soupape de sécurité et chambre à air

+ Tous les composants en contact avec des liquides sont recouverts de plastique et les vis avec revêtement galvanisé en Dacromet

+ Le mécanisme de manivelle dans le bain d'huile est connecté au réservoir de contrôle

TABLEAU TECHNIQUE

Version :	Basse pression	Pression max :	20 bar
Débit max :	278 L/min	Tour/min :	550
Température max :	60 °C	Type d'arbre :	Cannelé femelle 1"3/8
Nombre de membranes :	6	Modèle :	AR280 BP AP C/F ø 32
Poids :	38,50 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

- Pompe à 6 membranes basse pression semi-hydrauliques pour les herbicides et les engrais liquides
- Pour une utilisation dans des systèmes à basse pression

Avantages :

- Pompe à piston à membrane avec soupape de sécurité et chambre à air
- Tous les composants en contact avec des liquides sont recouverts de plastique et les vis avec revêtement galvanisé en Dacromet
- Le mécanisme de manivelle dans le bain d'huile est connecté au réservoir de contrôle

Cadre d'utilisation :

- Température max. : 60° C