



POMPE DE RELEVAGE COUTEAUX

HORIZONTALE 380V 22KW
DN150

CODE 818526

- + Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses
- + Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe gr&
- + 226;ce à ses couteaux et contre-couteaux
- + Hauteur de refoulement importante

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Couteau contre couteau	HMT max :	20,10 mètres
Débit max :	7200 l/min	Granulométrie max :	40 mm
Taux de matière sèche max :	9 %	Modèle :	PTS 150
Tension :	380 V	Puissance :	22 kW
Ampérage :	42 A	Tour/min :	1450
Couplage :	Etoile	DNR :	150
Hauteur :	990 mm	Largeur :	568 mm
Longueur :	454	Poids :	300 kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

Relever des eaux chargées dans des applications agricoles (lisier, ...)

Application : Elevage

Avantages :

- Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses
- Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe grâce à ses couteaux et contre-couteaux
- Hauteur de refoulement importante

Traitement spécifique possible sur demande (notamment pour des applications avec farine de paille)

Cadre d'utilisation :

- > Eaux chargées de particules solides
- > Usage intensif

CODE 484165



COLLIER DE SERRAGE TOURILLON

W1 ACIER ZINGUE DIAM 149-161

CODE 162229



5 METRES DE TUYAU LISIER

DIAMETRE 150MM TYPE AMAZONE

CODE 105172



KIT RAC DROIT ROND/CANNELE

GALVA DIAMETRE 150

CODE 854611



CHASSIS SOUTIEN HORIZONTAL

GALVA POUR POMPE DN150

CODE 811133



SONDE DE NIVEAU A LISIER

CABLE 20MT NEOP H07RN- 3x1