



PISTOLET ZVA 140L ZVA25

AVEC RACCORD TOURNANT
CASSANT

CODE 820002

+ Pistolet automatique à grand débit
DN 25 (1") Jusqu'à 140L/M
- Pour essence, gazole, fuel, pétrole,
Avgas et Jet-A1
- Pression d'utilisation de 0,5 à 3,5 bar.
Avec ressort renforcé jusqu'à 5 bar
- Ne convient pas pour les huiles à haute
viscosité ni pour l'eau (corrosion)
- Conforme à EN 13012 et aux
règlements applicables en matière de
sécurité et d'étalonnage. ATEX (` II 1G)
Certificat no. SIRA 03ATEX9 487U. TÜV
Approbation P-T-7-00512.

...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	140 L/min	Pistolet :	Aluminium
Poids :	1,50 g/m	Raccord :	cassant SSB25 1" Femelle

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pistolet automatique à grand débit DN 25 (1") Jusqu'à 140L/M
- Pour essence, gazole, fuel, pétrole, Avgas et Jet-A1
- Pression d'utilisation de 0,5 à 3,5 bar. Avec ressort renforcé jusqu'à 5 bar
- Ne convient pas pour les huiles à haute viscosité ni pour l'eau (corrosion)
- Conforme à EN 13012 et aux règlements applicables en matière de sécurité et d'étalonnage. ATEX (` II 1G) Certificat no. SIRA 03ATEX9 487U. TÜV Approbation P-T-7-00512.

Informations complémentaires :

- Pistolet automatique système venturi avec sécurité à bille, clapet de fermeture pour fonctionnement 'flexible plein'.
- Blocage de levier à 3 positions - neutralisé après extraction de la goupille EB 280. Raccord tournant mâle 1" DN 25 à rinçage sous pression.
- Filtre EK 372 (600 my).
- Capote de protection noire en plastique souple. Corps, tube en aluminium. Garde en plastique ou aluminium. Pièces internes en acier inoxydable, bronze et laiton.
- Raccord tournant en laiton. Pièces acier, zinguées et bichromatées. Joints NBR / PU.
- Poids env. 1,5 kg