



COFFRET POMPE 818350

KIT ACCESSOIRES 825056

CODE 825054

- + Manipulation facile grâce à sa grande poignée
- + Support d'aspiration résistant aux chocs
- + Aspire facilement le sable et les eaux chargées d'être aspirées avec son agitateur d'arbre et ses longues fentes

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	230 l/min	HMT max :	15,50 mètres
Type de liquide :	EAUX CHARGEES	Intensité d'utilisation :	PROFESSIONNELLE
Granulométrie maximale :	8 mm	Modèle :	QUARTZ
Puissance :	0,40 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

Relever des eaux lors de chantiers, mines, traversées et excavations, carrières, ...

Avantages :

- Supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses
- Hauteur de relevage importante
- Manipulation facile grâce à sa grande poignée
- Refroidissement optimal du moteur avec sa double garniture mécanique
- Protection thermique protégeant contre la marche à sec
- Agitateur d'arbre et longues fentes permettant au sable et aux eaux chargées d'être aspirées
- Stabilité améliorée lors du pompage grâce à son arbre en acier inoxydable et les roulements à billes
- Support d'aspiration résistant aux chocs
- Faible impact environnemental garanti par du lubrifiant de qualité alimentaire
- Entrée de câble étanche
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : raccord anodisé DN50 inclus
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

Cadre d'utilisation :

- > Application : BTP
- > Usage intensif
- > Eaux chargées

- > Granulométrie maximale : 7 mm
- > Température du liquide à pomper : 40°C maximum
- > Plage de pH : pH 5 - pH 8
- > Profondeur d'immersion maximale : 10 mètres
- > Hauteur de refoulement maximale : 11 mètres
- > Débit max : 230 l/min
- > Point de fonctionnement optimal : 7 mètres à 100 l/min
- > Niveau d'eau minimal pour éviter le fonctionnement à sec : 84 mm
- > Niveau d'eau minimal pour une utilisation en continu : 283 mm
- > DNR : 2" - DN50

Informations complémentaires :

A quoi ça sert ?

Relever des eaux lors de chantiers, mines, traversées et excavations, carrières, ...

Avantages :

- Supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses
- Hauteur de relevage importante
- Manipulation facile grâce à sa grande poignée
- Refroidissement optimal du moteur avec sa double garniture mécanique
- Protection thermique protégeant contre la marche à sec
- Agitateur d'arbre et longues fentes permettant au sable et aux eaux chargées d'être aspirées
- Stabilité améliorée lors du pompage grâce à son arbre en acier inoxydable et les roulements à billes
- Support d'aspiration résistant aux chocs
- Faible impact environnemental garanti par du lubrifiant de qualité alimentaire
- Entrée de câble étanche
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : raccord anodisé DN50 inclus
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

Cadre d'utilisation :

- > Application : BTP
- > Usage intensif
- > Eaux chargées
- > Granulométrie maximale : 7 mm
- > Température du liquide à pomper : 40°C maximum
- > Plage de pH : pH 5 - pH 8
- > Profondeur d'immersion maximale : 10 mètres
- > Hauteur de refoulement maximale : 11 mètres
- > Débit max : 230 l/min
- > Point de fonctionnement optimal : 7 mètres à 100 l/min
- > Niveau d'eau minimal pour éviter le fonctionnement à sec : 84 mm
- > Niveau d'eau minimal pour une utilisation en continu : 283 mm
- > DNR : 2" - DN50

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

Construction

- Corps de pompe en Fonte grise
- Roue semi-vortex en Polyuréthane
- Carter moteur en Aluminum
- Arbre du moteur en Acier Inoxydable
- Agitateur en Acier Inoxydable
- Crédine en Polyuréthane
- Double Garniture mécanique
- Carburé de Silicium VS Céramique / Carbone
- Roulement à billes C3
- Lubrifiant par huile de qualité alimentaire (ISO VG32)

Moteur

- Moteur à induction
- 2 pôles
- Isolation Classe F
- Protection thermique
- Condensateur de démarrage

Pompe livrée avec 10 m de câble PVC (Agrée CSA) / H07RN-F

Pompe livrée avec raccord pompier

Livrée avec son kit comprenant :

386064 - COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR x2

110939 1/2 RACCORD CANNELE VERROU ALU DOUILLE REDUITE DN50

484182 - TUYAU PLAT - COUPE DE 10M

818520 - 4 METRES DE CORDE