




COFFRET POMPE 818351

KIT ACCESSOIRES 825056

CODE 825055

- Manipulation facile grâce à sa grande poignée
- Support d'aspiration résistant aux chocs
- Aspire facilement le sable et les eaux chargées d'être aspirées avec son agitateur d'arbre et ses longues fentes
- Stabilité améliorée lors du pompage grâce à son arbre en acier inoxydable et les roulements à billes

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	300 l/min	HMT max :	15 m
Type de liquide :	Eaux chargées	Application :	Professionnelle
Intensité d'utilisation :	Intensif	Granulométrie maximale :	7 mm
Immersion max :	10 m	Tension :	230 V
Modèle :	QUARTZ	Puissance :	0,75 kW
DNR :	2'' - DN50	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses
- Hauteur de relevage importante
- Manipulation facile grâce à sa grande poignée
- Refroidissement optimal du moteur avec sa double garniture mécanique
- Protection thermique protégeant contre la marche à sec
- Agitateur d'arbre et longues fentes permettant au sable et aux eaux chargées d'être aspirées
- Stabilité améliorée lors du pompage grâce à son arbre en acier inoxydable et les roulements à billes
- Support d'aspiration résistant aux chocs
- Faible impact environnemental garanti par du lubrifiant de qualité alimentaire
- Entrée de câble étanche
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : raccord anodisé DN50 inclus
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d’eau remonte
- Sécurité manque d’eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux lors de chantiers, mines, traversées et excavations, carrières.

Application :
- BTP

Conditions d'utilisation :
- Température du liquide à pomper : 40°C maximum
- Plage de pH : pH 5 - pH 8
- Point de fonctionnement optimal : 11 mètres à 180 l/min
- Niveau d'eau minimal pour éviter le fonctionnement à sec : 86 mm
- Niveau d'eau minimal pour une utilisation en continu : 313 mm

Construction :
- Corps de pompe en Fonte grise
- Roue semi-vortex en Polyuréthane
- Carter moteur en Aluminum
- Arbre du moteur en Acier Inoxydable
- Agitateur en Acier Inoxydable
- Crépine en Polyuréthane
- Double Garniture mécanique
- Carbure de Silicium VS Céramique / Carbone
- Roulement à billes C3
- Lubrifiant par huile de qualité alimentaire (ISO VG32)
- Pompe livrée avec 10 m de câble PVC (Agrée CSA) / H07RN-F avec fiche
- Floteur et raccord pompier inclus

Moteur :
- Moteur à induction 2 pôles
- Isolation Classe F
- Protection thermique
- Condensateur de demarrage

Composition du kit :
386064 - COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR x2
110939 1/2 RACCORD CANNELE VERROU ALU DOUILLE REDUITE DN50
484182 - TUYAU PLAT - COUPE DE 10M
818520 - 4 METRES DE CORDE

