



STATION TRAITEMENT CHARBON

PESTICIDE ET
HYDROCARBURE

CODE 825067

+ Granulométrie : 0.55 mm

+ Rapport poids / volume : environ 2.2
Kg/L de Média

+ expansion au détassage de 30 à 43%

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Granulométrie : 0.55 mm
- Rapport poids / volume : environ 2.2 Kg/L de Média
- expansion au détassage de 30 à 43%

Description technique :

Fonctionnement :

L'eau traverse le lit de média qui va retenir les impuretés pour une filtration de l'ordre de 30 microns
Les arêtes fendues et le profil irrégulier procure une très grande surface de filtration.

Conditions d'utilisation :

- Composition : le média AG est dioxyde de silicium
- Vitesse de filtration conseillée : 12 m3/h
- Débit de détassage maximum : 22 m3/heure
- Débit maximum de la station : 600 l/h

Caractéristiques et dimensions de l'installation :

- Alimentation électrique : 230 volts – 10 / 16A
- Raccordement hydraulique : 26/34 – 1"
- Débit en service de 600 litres/heure
- Débit de détassage nécessaire de 1 100 litres/heure
- By pass
- Yoke de raccordement 26/34 – 1"
- Dimension A (hauteur bouteille + vanne) : 1 568 mm
- Dimension B (diamètre) : 254 mm

Composition :

- vanne CLACK WS1 - TC
- 1 bouteilles STRUCTURAL de 10" x 54" (volume total de 60.7 litres)
- 1 sac de média AG
- 2 raccords 1"

A quoi ça sert ?

Traitement de la turbidité (retirer les matières en suspensions contenues dans l'eau

Media à remplacer tous les 4 ans.

Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux.
Elles ne sont pas destinées à la consommation humaine.